


AUFSTELLMÖGLICHKEITEN FÜR STAHL- UND ALUMINIUM-MANTELBECKEN: COOK




Eingelassenes Becken:

Becken mit 1,50 m Höhe müssen mindestens 0,75 m eingelassen und mit Magerbeton hinterfüllt werden.



Becken teilweise eingelassen:

bei 1,20 m und 1,50 m möglich



Aufbau als Hochbecken:


nur bei 1,20 m möglich

Die Rundbecken sind von den Stahl- & Aluminiummantelbecken am einfachsten zu handhaben, da sie durch ihre selbsttragende Konstruktion bei einer Beckenhöhe bis 1,20 m frei aufgestellt werden können und weder Stützen noch Stützmauern benötigen.

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und Farben lieferbar.

Preiszuschlag siehe Seite 40

DER AUFBAU EINER STÜTZMAUER AN DEN JEWELIGEN LÄNGSSEITEN DES BECKENS IST NOTWENDIG FÜR DIE STANDSICHERHEIT: SAMOA



Zeitlose Eleganz zum günstigen Preis.

Für diesen Beckentyp sind Stützmauern an den Seitenwänden erforderlich. Das Becken kann nur völlig versenkt eingebaut werden.

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und Farben lieferbar.

Preiszuschlag siehe Seite 41

AUFSTELLMÖGLICHKEITEN FÜR STAHL- UND ALUMINIUM-MANTELBECKEN: HAWAII



Eingelassenes Becken:

Becken mit 1,50 m Höhe müssen mindestens 0,75 m eingelassen und mit Magerbeton hinterfüllt werden.



Becken teilweise eingelassen:

bei 1,20 m und 1,50 m möglich



Aufbau als Hochbecken:

nur bei 1,20 m möglich

Formschöne Beckenkonstruktion.

Im Gegensatz zum Ovalformbecken sind keine Stützwände erforderlich. Ein Bodenträger, sowie zwei robuste Seitenstützen gewährleisten die Standsicherheit.

Alle Schwimmbecken sind auf Wunsch mit unterschiedlichen Folienstärken und Farben lieferbar.

Preiszuschlag siehe Seite 42