



Nicoll
Relier l'essentiel



LE PREMIER CANIVEAU HYDRAULIQUE INVISIBLE !

L'ESTHÉTISME DES ESPACES EXTÉRIEURS TOTALEMENT PRÉSERVÉ.

CONNECTO® invisible

CONTACTEZ-NOUS  > Service Commercial Nicoll 0241637383

www.nicoll.fr

LE PREMIER CANIVEAU HYDRAULIQUE TOTALEMENT INVISIBLE

L'ESTHÉTISME DES ESPACES EXTÉRIEURS 100 % PRÉSERVÉ !

JARDINS, ALLÉES, PLAGES DE PISCINE, PARCS, HÔTELS DE PLEIN AIR, ÉQUIPEMENTS SPORTIFS...

LA SOLUTION

- Pour l'installateur qui ne souhaite plus mettre en œuvre des solutions de "système D" pour à la fois évacuer les eaux de ruissellement et préserver l'esthétisme de sa création.
- Pour le client final, qui ne souhaite jamais avoir de problème de rétention d'eau ou de débordement dans son espace aménagé (jardin, terrasse, allée, piscine) tout en préservant totalement l'esthétisme de cet extérieur.



INVISIBLE

Le revêtement (dalles, carrelages) vient se poser et se caler parfaitement sur la grille spécialement conçue par Nicoll, rendant celle-ci complètement invisible. Aucune fente / arête plastique ou métallique apparente ne vient perturber la beauté de l'environnement. Le revêtement vient en butée sur la grille, matérialisant ainsi la fente.

2EN1


CANIVEAU + TRAPPE D'ACCÈS

La seule et unique solution qui permet via une seule référence de réaliser la fonction évacuation et la fonction trappe d'accès pour le nettoyage du corps du caniveau. Trappe d'accès invisible sous le revêtement.



NORME PIEDS NUS

La fente de 8 mm permet le respect de la norme pieds nus, l'idéal pour les abords de piscines et terrasses.



ULTRA-FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Une installation sans reprise : aucune recoupe de la fente n'est nécessaire pour s'adapter à l'épaisseur du revêtement, celui-ci venant se poser sur la grille. Compatible avec tout type de revêtement et avec tous les corps de caniveaux de la gamme Nicoll Connecto® L100.



BREVET DÉPOSÉ

Une innovation Nicoll

CLASSE DE RÉSISTANCE



Solution classée A15 piétons (EN1433). Lorsqu'il est utilisé pour un aménagement à l'intérieur des bâtiments ou à proximité immédiate, la grille du caniveau invisible est conforme à la classe L15 véhicules légers (NF 1253-4).

Nicoll

Relier l'essentiel

an OAliaxis company