

STA-RITE™



[S] 5P2R™ POMPE PER PISCINE

ECCELLENZA SENZA RIVALI

Il marchio Sta-Rite nel settore pompe per piscina è oggi sinonimo di massima qualità e massima affidabilità. Abbiamo ottenuto questo risultato, conquistando la fiducia di costruttori professionisti e soddisfacendo le esigenze dei proprietari di piscine. Ogni caratteristica di queste pompe è stata progettata per rispondere alle esigenze degli acquirenti di oggi: elevata efficienza, manutenzione ridotta al minimo e massima affidabilità.

- Le pompe Sta-Rite 5P2R sono realizzate in fibra di vetro rinforzata. La pompa ed il prefiltro sono realizzati appositamente per sostenere elevate pressioni d'esercizio e garantiscono un'elevata resistenza termica ed una protezione assoluta contro la corrosione.
- Autoadescante per un avvio rapido e semplice.
- Una girante con carico elevato, stampata a precisione in policarbonato riempito di vetro, consente passaggi d'acqua straordinariamente stabili per performance ed efficienza massime.
- Le pompe della serie S5P2R sono adatte per applicazioni con acqua salata fino allo 0,4% (4 grammi per litro) di concentrazione di sale. Le prestazioni e le dimensioni sono identiche alla serie 5P2R.
- La pompa S5P2R ha un albero motore speciale e tutti i pezzi interni sono realizzati in acciaio inox speciale o materiale termoplastico.



[S]5P2R™

POMPE PER PISCINE

Coperchio di bloccaggio trasparente

Cestello prefiltro di ampie dimensioni

Motore TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) ultrasensibile



PERFORMANCE INCOMPARABILE

- Motore TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) ultrasensibile con albero in acciaio inox, e cuscinetti sigillati e perfettamente lubrificati. Il raffreddamento del motore permette una durata più lunga, anche in condizioni ambientali complesse. Tutti i motori monofase sono termicamente protetti.
- La tenuta meccanica è isolata dall'albero motore, composta da una struttura in acciaio inox/ceramica/carbone per assicurare una protezione massima.
- Base di supporto antivibrazioni, per preservare il motore da umidità e sollecitazioni.
- Morsetto di bloccaggio in acciaio inox per una manutenzione rapida e semplice.
- Coperchio di bloccaggio trasparente, progettato per resistere a una pressione di test da 4 bar nonché condizioni di forte vuoto.
- Cestello di bloccaggio grandissimo per contenere più sporco – Diverse posizioni di scarico per un rapido innervaggio – resistente a temperatura e corrosione.
- Performance senza rivali, che significano carichi superiori fino a 22,5 metri e portate fino a 22 m³/h.
- Garanzia limitata di tre anni.

5P2R	S5P2R Concentrazione di sale dallo 0,4%	kW	HP	VOLT	FASE
5P2RC-1	S5P2RC-1	0.37	1/2	220-240 V	1
5P2RC-3	S5P2RC-3	0.37	1/2	380-420 V	3
5P2RD-1	S5P2RD-1	0.55	3/4	220-240 V	1
5P2RD-3	S5P2RD-3	0.55	3/4	380-420 V	3
5P2RE-1	S5P2RE-1	0.75	1	220-240 V	1
5P2RE-3E2*	S5P2RE-3E2*	0.75	1	380-420 V	3
5P2RF-1	S5P2RF-1	1.10	1.5	220-240 V	1
5P2RF-3E2*	S5P2RF-3E2*	1.10	1.5	380-420 V	3

* Conforme allo standard IE2



Assistenza Clienti:

T 0032 14 25 99 11
F 0032 14 25 99 25
poolemea@pentair.com
www.pentairpooleurope.com

DISPONIBILE DA:

Copyright – Licenza limitata: salvo quanto specificatamente ammesso nel presente documento, nessuna parte del presente documento può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previo consenso scritto di Pentair International SRL.

[Automazione / Filtri / Sistemi di filtraggio / Pompe / Pompe di Calore / Dispositivi di pulizia / Materiale per interno / Illuminazione / Cloratori a sale / Apparecchiatura di dosaggio e misurazione / Dosatori / Accessori / Acqua ricreazione](#)

NVA - BR - 5P2R - IT © 2012 Pentair International SRL. Tutti i diritti riservati. Rev. 06-2014.

