

SILENSOR® by DAVEY

Modello SLS

RIVOLUZIONARIE POMPE CON SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ACQUA



Modello SLL

UTILIZZO

Ideale per il filtraggio nelle piscine, per fontane, giochi d'acqua e per i sistemi di riscaldamento di piscine e spa

residenziale

pompa piscina

POMPE PER PISCINE ULTRA SILENZIOSE

> Pompa con sistema di raffreddamento ad acqua che reduce I rumori e le vibrazioni di all'incirca 55 dBa
> Non necessita di ventilazione - maggiore flessibilità per l'installatore
> Design resistente - nessuna corrosione
> Cestello extra large della portata di 4,5 litri - lunghi intervalli tra un lavaggio e l'altro
> Interruttore automatico per la protezione della pompa
> Interruttore termico integrato - non necessita di un ulteriore interruttore di sicurezza
> Adatto a piscine ad acqua salata
> Disponibile il Modellolo singolo o a tre fasi, con una portata massima di 24m³/hr

La migliore qualità australiana / Affidati a Davey


the best Australian quality

Depend on Davey

DAVEY

SILENSOR® by DAVEY

Pompa da piscina



- **Ampio cestello (modello SLL)** con coperchio trasparente, facile da rimuovere
- **Protezione contro il funzionamento a secco**, per preservare la pompa in assenza di acqua
- **Realizzato in polipropilene, un materiale resistente alle forti corrosioni e ai raggi UV**, per una maggiore durata del prodotto
- **Giunti ad attacco rapido con sistema antibloccaggio di grande qualità** per un'installazione più semplice
- **Motore ad alte prestazioni con raffreddamento ad acqua**, per un funzionamento silenzioso ed efficiente tutto l'anno
- **Tappo di scarico** che permette un rapido risciacquo per facilitarne la pulizia e la manutenzione


Made in Australia • CE


	Tipo	SLS100E	SLS/ SLL150E	SLL200E	SLL300E	SLL400E	SLL4003F
DATI ELETTRICI	Voltaggio (V)	220/240					415
	Frequenza di alimentazione (Hz)	50					
	Potenza d'ingresso (W/hP)	740/1.0	860/1.2	1130/1.5	1400/1.9	1760/2.4	1720/2.4
	Velocità (W/hP)	525/0.7	620/0.8	830/1.1	960/1.3	1200/1.6	1232/1.7
	Giri/min	2850					
	Classe di protezione (IP)	56					
	Classe di isolamento	F					
	Approvazione N.	A/10EA					
	Lunghezza del cavo	3m					1.3m

LIMITI OPERATIVI	Temperatura massima dell'acqua	40°C
	Temperatura massima dell'ambiente	40°C
	Livello sonoro (AS 5102.2)	54 to 56dBa

	Tipo	Fori di montaggio Diametro	Entrata PVC	Uscita PVC	Peso netto (kg/lbs)
DIMENSIONI	SLS100E	10x34	50	50	11.0
	SLS/SLL150E		50	50	11.0
	SLL200E		50	50	12.5
	SLL300E		63	63	12.5
	SLL400E		63	63	13.0
	SLL4003F		63	63	14.0

PERFORMANCE IDRAULICHE





daveyeurope.eu | info@daveyeurope.eu

Questa brochure non deve considerarsi una guida all'utilizzo del prodotto. Per maggiori informazioni é opportuno rivolgersi al proprio fornitore Davey, al centro di assistenza Davey. Deve essere letta congiuntamente alle istruzioni relative al prodotto da installare e al suo utilizzo oltre che ai requisiti di legge applicabili. Le specifiche di prodotto possono cambiare senza preavviso. Davey é un marchio registrato di proprietà della Davey Water Products Pty Ltd. Davey Water Products Pty Ltd 2016.

DAVEY

Depend on Davey

DWP1006IT/0816