

LIMPA CÉLULAS



O Lo-Chlor Limpa-células é um produto altamente concentrado para remoção de depósitos calcários e matérias orgânicas que se desenvolvem nas células dos equipamentos de eletrólise de sal. Este produto foi concebido especialmente para remover os depósitos calcários das células de eletrólises de sal sem danificar os metais preciosos da célula propriamente dita. Este produto poderá ser reutilizado num máximo de 3 utilizações.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Desligar a bomba da piscina e o equipamento de eletrólise de sal.
2. Remover a célula da eletrólise de sal.
3. Fazer uma pré-lavagem à célula com água morna, para obtenção de melhores resultados.
4. Mergulhar completamente a célula num recipiente limpo de plástico contendo o Lo-Chlor Limpa-células.
5. Deixar o produto atuar durante 10-15 minutos, até a célula parecer estar limpa.
6. Enxaguar cuidadosamente com água limpa e montar de novo a célula.
7. Para células com muitas incrustações o produto deverá ser utilizado a cada 3 meses para amaciá-lo calcário depositado e auxiliar futuros tratamentos.
8. Apesar de o produto poder ser reutilizado, para otimização de resultados em piscinas com águas muito duras e células com muita incrustação aconselhamos a utilização de uma solução nova.

LIMPEZA DAS COBERTURAS DE RIPAS E DOS ARREDORES DA PISCINA:

1. Utilizando um balde de plástico limpo, diluir cuidadosamente às seguintes taxas:

Depósitos em Escala Pesada:	Depósitos de Escala Ligeira:
Produto de 1 parte para 5 partes de água	Produto de 1 parte para 10 partes de água

2. Aplicar a solução resultante na cobertura utilizando um pincel adequado, assegurando a máxima cobertura das áreas afectadas.
3. Deixar o produto na capa durante um máximo de 15 minutos. Para depósitos mais antigos pode ser necessário escovar mais.
4. Após 15 minutos, enxaguar/lavar cuidadosamente a área tratada com água.

Por favor, tenha em atenção o seguinte: O produto é ácido, portanto, após tratamento, verificar sempre o equilíbrio da água da piscina, e ajustar se necessário. Quaisquer outros tecidos de piscina sensíveis ao ácido, tais como mármore, cromo, aço inoxidável, alumínio e esmalte devem ser cobertos durante as fases de aplicação, limpeza, e enxaguamento acima. Isto irá protegê-los de quaisquer salpicos que possam ocorrer. **IMPORTANTE - ESTE PRODUTO DEVE SER MANUSEADO COM CUIDADO. ACONSELHA-SE O USO DE ÓCULOS DE PROTECÇÃO, LUVAS E MÁSCARA RESPIRATÓRIA.**

Para mais informações, acesse ao nosso Website: www.lo-chlor.co.uk