

DAVEY ProMatic

Lifeguard



WIFI
ATIVADO



UTILIZAÇÃO
RESIDENCIAL



DESINFETANTE
PARA ÁGUA
SALGADA

RELAXE.
O LIFEGUARD
PENSA TUDO POR SI.

APLICAÇÃO

Ideal para piscinas residenciais instaladas no solo e acima do solo. Concebido para piscinas de água com sal e sal mineral. Modelos adequados para piscinas com um máximo de 175m³.

NOVO SISTEMA COMPLETO DE CLORAÇÃO SALINA E CONTROLO QUÍMICO

- WiFi ativado com aplicação totalmente integrada (o controlo remoto pode ser desativado)
- Sensor de pH e dosagem de corretor de pH, controlo de ORP, medição de temperatura e sal para um equilíbrio sem esforço da piscina
- Controlo de ORP para prevenir o excesso de cloro quando é utilizada a cobertura da piscina
- Célula em linha de inversão de polaridade desempenho da próxima geração com interruptor de caudal de segurança integrado
- Corte por Pouco Sal para proteger a célula
- Modo BOOST para cloração adicional durante períodos de ocupação da piscina por muitos utilizadores
- Interface completa multilíngue e amiga do utilizador por LCD
- Nível de Sal para Funcionamento: 3000 – 6000ppm, 1500-6000ppm para modelos com 'Low salt'

DAVEY ProMatic

Lifeguard

Sistema Completo de Controlo de Cloração e Química de Piscinas



*NOTA: Telefone não incluído na embalagem



Nova conceção da célula em linha de polaridade inversa de elevado desempenho com conectores cilíndricos para reduzir a manutenção e aumentar a flexibilidade de instalação

Interruptor de caudal integrado para uma maior segurança na acomodação de caudais menores até 3.6m³/hr para integração em bombas de piscina de velocidade variável

Caixas com revestimento de proteção UV para maior resistência e durabilidade

Ecrãs LCD para uma operação amigável do utilizador

Aplicação totalmente integrada para informação e controlo

DIMENSÕES Todos os modelos (mm)	EcoSalt2				Lifeguard				Caixa da Célula				
	Altura	Largura	Profundidade	Orifícios de Montagem	Altura	Largura	Profundidade	Orifícios de Montagem	Altura	Largura	Diâmetro	Entrada	Saída
	320	238	113	164	153	240	97	164	341	198	120	50	50

CLORO SAÍDA	Referência	Produção de Gás de Cloro (g/hr 100%)	Hipoclorito de Cálcio (g/hr 65% equivalente)	Tamanho Máximo da Piscina (m3)		
				Climas Frios <25°C	Climas com Temperaturas entre 25°C e 30°C	Climas Quentes e Tropicais >30°C
	MNC-450-0533	15	23	75	58	46
	MNC-450-0534	25	38	125	96	80
	MNC-450-0539	35	53	175	134	112
	MNC-450-0540	15	23	75	58	46
	MNC-450-0541	25	38	125	96	80

DADOS ELÉTRICOS Todos os modelos	Tensão (V)	220-240
	Fase	1
	Frequência de alimentação (Hz)	50/60
	Classe do Cárter (IP.)	34
	Potência Máxima (kW)	15g/hr: 0.12 25g/hr: 0.24 35g/hr: 0.24

NOTAS IMPORTANTES

1. Nas aplicações de 'água dura' (acima de 275 ppm), os sistemas de inversão de polaridade requerem uma inspeção e limpeza manual regulares (mensais).
2. O tamanho adequado do desinfetante para a sua piscina depende do clima local e da quantidade de utilizadores da piscina. Por favor, tenha em atenção que a vida da célula pode ser aumentada através de tempos de funcionamento mais curtos durante o inverno. A Davey recomenda que o desinfetante funcione entre 6 - 8 horas por dia no verão e entre 2 - 4 horas no inverno.

CE RoHS

DISPONÍVEL EM:

DAVEY