MAGNET S20

Bomba doseadora eletromagnética para a dosagem do cloro ou do pH, simples de utilizar.

Acoplada a um regulador de pH ou de cloro, permite dosear **automaticamente** os produtos de tratamento utilizados no tratamento das águas de piscina.

- Sozinha, permite uma dosagem constante do produto.
- A regulação do caudal de injeção do produto faz-se por meio do potenciómetro de dupla escala:
 - 20% a 100% do caudal máximo
 - 4% a 20% do caudal máximo
- Bomba silenciosa equipada com um atenuador de ruído (até 8 l/h)*
- Dimensões: 120 x 210 x 149 mm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Tipo	Caudal máx.	Pressão máx.	Imp./mín. máx.	Dose por imp.	Altura de asp.	Alim. elét. padrão	Consum.	Peso líquido
	l/h	bar		ml	m	Volts - Hz	Watts	Kg
8 - 3*	8	3	120	1,11	1,5	230 V 50-60 Hz	58	2,9
12 - 3	12	3	120	1,67	1,5	230 V 50-60 Hz	58	2,9



Materiais padrão:

- Cabeça da bomba: PVDF
- Membrana: Teflon
- Acessórios: FPM (Viton ®) (Opcional EPDM (Dutral ®))
- Válvulas: de lábios (opcional esferas de vidro ou cerâmicas)

DISPONÍVEL EM:						
DIST STATE LIVE						