



Vertical



➤ Única bomba de calor com função Booster

Capacidade de aquecimento extra de 20% com apenas um clique no botão.

➤ METADE do custo de funcionamento

MÉDIA COP 11 a 50% da capacidade, COP máximo 14.3

(COP significa Coeficiente de Desempenho, é uma relação entre a capacidade de aquecimento e o consumo de energia)



➤ Bomba de Calor Invertech Ventilação Vertical Especificações

CÓDIGO	UNID.	GHD-150-0321	GHD-150-0322	GHD-150-0323
Volume máximo de piscina *	m³	35~65	40~75	50~95
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR 26 °C / ÁGUA 26 °C / HUMIDADE 80%				
Potência restituída	kW	13.3	17	21.9
Potência restituída em modo Booster		16	20.4	26.3
COP		13.9 ~ 7.1	14.3 ~ 6.7	14 ~ 6.3
COP em modo Booster		6.2	5.9	5.8
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR 15 °C / ÁGUA 26 °C / HUMIDADE 70%				
Potência restituída	kW	9.7	12.5	16
Potência restituída em modo Booster		11.7	15	19
COP		7.0 ~ 5.1	7.1 ~ 4.8	7.1 ~ 4.7
COP em modo Booster		4.7	4.5	4.4
Alimentação elétrica	V		230	
Potência absorvida ar a 15 °C	kW	0.34~2.45	0.42~3.19	0.55~4.32
Intensidade absorvida ar a 15 °C	A	1.48~10.7	1.83~13.9	2.40~18.8
Intensidade máxima absorvida	A	13,5	17,0	20,0
Disjuntor	A	16,0	21,0	24,0
Cabo de alimentação	mm	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6
Caudal de água	m³/h	5 ~ 7	6.5 ~ 8.5	8-10
Ligações	mm		50	
Dimensões	mm	776 x 687 x 656	776 x 687 x 656	776 x 687 x 755
Peso	Kg	65	72	88

* Piscina de skimmers com cobertura para o período de 15 de Abril a 15 de Outubro

➤ WiFi Opcional

1. Monitorização em tempo real
2. Controlo à distância

SIMULADOR GARDEN PAC

Descubra a bomba de calor adequada para a sua piscina
aceda a este simulador em www.swimmingpool.eu/pt



- Indicador de Calor
- % da Capacidade de Aquecimento
- Temperatura atual da água da piscina
- Parameterizar a temperatura
- Temporizador
- Selecionar Modo Inteligente/ Silencioso
- On/Off

DISPONÍVEL EM: