

INVERTEMP-LT

BOMBAS DE CALOR



TRADEGRADE



PENTAIR POOL EUROPE



INVERTEMP-LT



CARACTERÍSTICAS

- Bomba de calor Full Inverter com três modos de funcionamento Inverter:
 - Modo Boost aquecimento rápido
 - Modo Eco-Silence funcionamento silencioso
 - Modo Smart funcionamento ótimo
- Ecrã LCD retroiluminado. Interface de utilizador intuitivo.
- O condensador em titânio garante um funcionamento sem corrosão, para uma grande durabilidade.
- Uma função de descongelação ativa por inversão do ciclo permite que a bomba de calor funcione em temperaturas de até -15 °C.
- Potência contínua ideal de acordo com as necessidades de aquecimento do tanque graças a uma lógica de comando avançado.
- Três modos de aquecimento para manter uma temperatura de banho ideal (Aquecimento/Arrefecimento/Automático).
- A função de prioridade de aquecimento permite ativar a bomba de filtração e a atingir a temperatura da água desejada fora dos períodos de filtração convencionais.
- Compatível com os sistemas de automatização através de um contacto seco (On/Off).
- Fluido refrigerante R32 mais ecológico.
- Evaporador anticorrosivo.
- Extremamente silencioso: <36dB(A) @10 m certificado em laboratório.

CÓDIGO/MODELO	UNID.	PAC-150-0026 LT3M	PAC-150-0027 LT4M	PAC-150-0028 LT5M	PAC-150-0029 LT6M
Volume da piscina aconselhado	m³	45 - 55	55 - 70	70 - 85	85 - 105
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR 28 °C - HUMIDADE 80% - ÁGUA 26 °C					
Potência máx. restituída	kW	10,6	12,8	16,5	20,1
COP		5,4	5,6	5,1	5,2
Potência mín. restituída	kW	3,9	4,2	5,5	6,5
COP		10,8	11,2	10,8	10,1
CONDIÇÕES DESEMPENHO: AR 15 °C / HUMIDADE 70% / ÁGUA 26 °C					
Potência máx. restituída	kW	7,8	9,8	11,5	14,6
COP		6,1	5,5	5,7	5,6
Potência acústica a 10m dB (A)		28 - 31	26 - 32	28 - 33	28 - 34
Compressor		2D Full DC Inverter Mitsubishi / Toshiba			
Válvula de expansão		Eletrónica			
Alimentação		230V / 1 + N / 50 Hz			
Potência máx. absorvida	kW	2	2	3,1	3,7
Caudal mínimo	m³/h	4	5		6
Dimensões (L/H/P)	mm	967 x 593 x 358		1070 x 690 x 430	
Peso	kg	48	49	60	63
Acessórios incluídos		Cobertura inverno, uniões 50 mm, tampão condensados, patins anti-vibração			

DISPONÍVEL EM: