

Cobertura automática de segurança



OPEN SURF System[®]

Ideal para as piscinas em forma



Fora de água



Slow Mode



Piscina ≤ 6 x 12



Nua



Mecanismo móvel



Alimentação solar
ou principal



Motor axial



Fins de curso



MON-990-0805

Coberturas
com a NORMA
NF P
90-308
conformes

Vídeo de
demonstração
sur www.abriblue.com




Abriblue
Protéger, Profiter!

FABRICO  FRANCÊS

OPEN SURF System®

A mobilidade para uma maior liberdade

Este sistema inovador liberta o espaço durante a utilização e a praia após a proteção da piscina. O OPEN SURF System® permite cobrir as piscinas com formas ovais, poligonais, tipo feijão...



Adaptável

O OPEN SURF System® adapta-se a quase todas as piscinas existentes ou a construir. O seu princípio inovador permite proporcionar uma proteção e conforto às piscinas com formas ovais, poligonais, tipo feijão... Permite a passagem de obstáculos de 130 mm no máximo relativamente à superfície de instalação dos carris.

Confortável e prática

Manipulação fácil da cobertura por uma pessoa sozinha. Motorização desembraiável, equipada de fins de curso, para um enrolamento do tabuleiro.

1 Orientação perfeita

Os carris permitem uma orientação perfeita da cobertura durante o seu deslocamento garantindo o alinhamento do tabuleiro em relação à piscina e a uma identificação das posições de referência para o início de enrolamento.



2 2 modelos

- Com fios
- Solar Energy de acordo com a configuração da piscina e a distância de deslocamento necessário.



Segurança

Um dispositivo de segurança permite evitar o desenrolamento do tabuleiro fora da piscina. Mecanismo de bloqueio da cobertura em posição descanso.



OPÇÕES DISPONÍVEIS

3 Mecanismos de bloqueio manuais adaptados às necessidades de cada um:

- correias situadas na praia,
- sistema Coverlock,
- dispositivo FEEX'O.

4 Ideais, as aletas com escovas

Limitam a passagem das impurezas na piscina e reduzem a folga funcional entre as escovas e a parede da piscina.

Garantia
3
anos*

* Para as lâminas e o sistema de acordo com as condições gerais de venda.

CORES

Lâminas PVC:
Branco / Azul / Cinza-claro Sable

Lâminas Policarbonato:
Transparente / Preto Fumée / Translúcido Azulado.

Lacagem estrutura:
Branco / Sable / Cinza-claro

Cor do terminal:
Branco / Sable / Cinza-claro

DESLOCAMENTO

Modelo com fio
(deslocação limitada a 2,30 m).

Modelo Solar Energy

OPEN SURF SYSTEM® ESPECIAL

- Realçado para a passagem de obstáculos ultrapassando até 200 mm.
- Grande largura para larguras até 6 m.

OUTRAS OPÇÕES

- Carris adicionais (3 ml, unicamente para versão Solar Energy).
- Eixo compósito (até 5 m).

Dim. piscina	De 2 x 2 m a 6 x 12 m	
Mecanismo	Fora de água / Descoberto	
Motor	24 volts no eixo do rolo com fins de curso vivos	
Tabuleiro	Ângulos	Raios de grandes dimensões
		Ângulo cortado de grandes dimensões
Deslocamento	Rodinhas	Carril não encastrável (faixas existentes)
		Carril encastrável (mediante pedido)
Alimentação	Com fios	Terminal ligado à mecânica por um cabo trançado
	Solar Energy	Painel integrado no chassi da mecânica
Lâminas	Suportam uma carga de 100 Kg / Alta resistência aos raios U.V.	



O seu distribuidor de referência: