

AquaRite® LT



ANOS DE GARANTIA
3 STANDARD **4TH** 8000 HORAS

Célula
MADE IN EU

UM CLORADOR DE SAL ACESSÍVEL E MODULAR!

- Novas opções disponíveis para este clorador de sal fácil de usar
- Kit Redox (Rx) opcional para regular a produção de cloro.
- É possível ligar um sistema de correção de pH (opcional).
- Fácil de usar
- Controlo visual da produção graças à sua célula transparente
- Detecção de tampas fechadas, para reduzir instantaneamente a produção de cloro
- Cálculo automático da concentração de sal
- Possibilidade de injetar ácido na célula transparente para auto-limpeza da célula

INCLUIDO



Produção de cloro



ECRÃ LCD



C°



Kit Standard ORP (opcional)



Kit regulação pH (opcional)



AQUARITE® LT SV

CÉLULA TRANSPARENTE

OPCIONAIS

Descrição	HAY-450-1000	HAY-450-1001	HAY-450-1002	HAY-450-1003
Produção máxima Cl ₂ /h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Salinidade	Desde 3 gr até 100 gr NaCl			
Volume da piscina	75 m3	100 m3	150 m3	250 m3
Visualização	2,8" TFT			
Alimentação	220 V ; 50/60 Hz			
Dimensões	270 x 220 x 115 mm			
Caixa eletrónica	Plástico preto ABS retardador de chamas			
Tampa de proteção	Plástico ABS branco			
Salida	8-15 A	8-20 A	10-15 A	35-45 A
Consumo	120 W	160 W	150 W	360 W
Controlo do pH	Sim - Chip, sonda de pH, porta sonda, bomba peristáltica 1,5 L/h			
Controlo da temperatura	Sim			
Limpeza automática	Funcionamento por polaridade inversa			
Teste de salinidade	Deteta gr/l de sal (precisão ± 10 %)			
Controlo de produção por cobertura	Nível de produção configurável 0-100 %, dependendo se a cobertura da piscina está aberta ou fechada.			
Célula de eletrólise	4 placas titânio MONOPOLAR	5 placas titânio MONOPOLAR	7 placas titânio MONOPOLAR	10 placas titânio MONOPOLAR
Caudal mínimo	5 m3/h	7 m3/h	9 m3/h	9 m3/h
Medidas placas	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
Material suporte da célula	Plástico PVC transparente			
Fecho da célula	em rosca para fácil montagem da célula			
Dimensões da célula	355 x 305 x 305 mm			
Cabo da célula	(3 x 4) x 1,5 m			
Sensor de gás	Incorporado na célula			
Detetor de caudal	Incluído			
Pressão máxima	4 kg/cm2			
Temperatura máxima	45°C			
Kit regulação pH	BKPER-OPTION-PH			
Kit standard ORP	E-OPTION-REDOX			

DISPONÍVEL EM: