

# POOLeasy® Salt



Tratamento por eletrólise com sal  
Adaptado às piscinas de 45 a 175 m<sup>3</sup> em função do modelo

Piscinas  
Privada



Digitalize para  
descobrir!

- Compatível Low Salt/Normal Salt
  - Visualização permanente da produção de cloro
  - Ecrã matriz Led com interface com 2 teclas
  - Alarmes através de indicador luminoso



## INOVADOR

- Tecnologia Power Control que garante uma produção de cloro estável em todas as circunstâncias (célula gasta, pouco sal,...)
- Modo de produção ajustável na instalação para um funcionamento a partir de **1,5 g/L em Low Salt (LS)** ou **2,5 g/L em Normal-Salt (NS)** sem limite alto

## SIMPLES

- Produção de cloro ajustável de 0 a 10
- Autolimpeza automática da célula através de inversão de polaridade ajustável de acordo com a dureza da água
- Seguranças: falta de água, pouco sal, falha na célula

## COMPLETO

- Fornecido com uma célula transparente de alta qualidade que permite receber um detetor de fluxo (como opção) e a injeção de pH

## POLIVALENTE

- Modo aba para ajustar a produção de cloro em função da posição da cobertura
- Modo Boost para uma supercloração durante 24 horas
- 4 versões disponíveis: adequado às piscinas de 45 a 175 m<sup>3</sup>

## GARANTIA

- Dispositivo: 2 anos | Célula: 3 anos

Designação	Referência	Prod° NS		Prod° LS	
		g/h	m <sup>3</sup>	g/h	m <sup>3</sup>
POOLeasy® SALT 9-7	AVA-450-0020	9	45	7	35
POOLeasy® SALT 16-12	AVA-450-0026	16	80	12	60
POOLeasy® SALT 26-18	AVA-450-0027	26	130	18	90
POOLeasy® SALT 35-29	AVA-450-0028	35	175	29	145

DISPONÍVEL EM: